Оборудование для ГНБ от одного из лидера в этой технологии компании **Vermeer**.
Установка горизонтально-направленного бурения
Vermeer D24x40
применяется для бестраншейной прокладки трубопроводов методом ГНБ (промывочного бурения).

С помощью установки **ГНБ Vermeer D24x40** можно прокладывать трубопроводы для сетей: водоснабжения, газоснабжения, канализации, кабельных сетей (в футлярах).

Установка горизонтального бурения Vermeer D24x40 зарекомендовала себя на рынке бестраншейных технологий, как высококачественный агрегат, работающий практически в любых условиях.

Техническая характеристика	D24x40 Series II
Длина, см	612
Ширина, см	211
Высота, см	193
Вес (со штангами), кг	8 364

Двигатель

Модель	John Deere 4045HF275 Tier II
Мощность, л.с.	125
Топливный бак, л	170

Рабочие характеристики

Макс. крутящий момент, Нм	5 425
Сила протяжки, кг	10 886
Скорость вращения шпинделя, об/мин	270
Параметры бурения	
Длина буровых штанг Firestick ® ,см	

Диаметр, мм	60
Вес, кг	34
Радиус изгиба, м	33
Макс. расширение *, мм	600

Объем подачи буровой смеси, л/мин 178